



# GULVBETONG

Gjør det enkelt med **Unicon gulvbetong!**

A red and yellow Unicon floor finishing machine is shown in operation on a concrete surface. The machine has a red engine and a yellow base with a circular grinding disc. It is moving across the concrete, leaving a smooth, finished path behind it. The background shows a rough, grey concrete surface.

# KLAR...

**Unicon gulvbetong for hele, glatte, sterke og pene betonggulv! Det perfekte gulv er fullt mulig. Det forutsetter riktig betong tilpasset ditt prosjekt. Og det forutsetter riktig framgangsmåte før, under og etter utstøping. Unicon hjelper deg med det meste, tvers igjennom hele jobben. Men det forutsetter også at den som bygger, gjør sitt!**



# FERDIG...

**Riktig bestilling.** Ved bestilling, pass på slik at du får riktig type betong med riktig konsistens og kvalitet til akkurat ditt bruk. Forklar hva du skal støpe, hvor og hvordan. Utnytt Unicons kompetanse. Riktig resept er begynnelsen på et perfekt betonggulv.

**Riktig mottak.** Ved mottak, kontroller følgeseddelen, at leveringsadresse, kvalitet og bruksegenskaper er etter bestilling. Pass på at betongen piskes opp på bilen før utstøpingen starter.

**Sjekk betongen visuelt** før oppstart. Hvis den helt tydelig ikke holder bestilt konsistens, tilsettes



# BETONG!

SP-stoff (flytstoff). Dette anmerkes på følgeseddel. NB! Unngå uvettig bruk av SP-stoff, generelt ikke mer enn 1 liter per m<sup>3</sup>! Uvettig bruk kan gi dårlig sluttresultat. Og det skal ikke tilsettes vann i betongen da det gir en svakere betong og endrede bruksegenskaper.

**Riktig etterbehandling og herding.** Riktig overflatebehandling sikres med erfarne folk og riktig utstyr. Unngå uttørking i betongens tidlige herdefase. Vanning er mest effektivt for å unngå opprissing. En tynn vannfilm dusjes over betongen når overflaten tillater det. Mindre prøvelfelt anbefales. Dekk til utsatte flater med plastfolie eller membran.

**Unicons standard gulvbetonger** har gode støpelighets- og pusseegenskaper. Tilpass konsistensen til gulvet ditt, vi anbefaler generelt ikke høyere konsistens enn 220-230 mm. Ved behov for konsistens over 230 mm, anbefales selvkomprimerende betong, SKB.

**Gulv med fall**, begrenns konsistens oppad til 180 mm.

**Max steinstørrelse** er 16 eller 25 mm. Bestill betong med minst mulig steinreduksjon, og som samtidig egner seg til den aktuelle konstruksjonen. 50 prosent redusert steinmengde frarådes på grunn av økt risiko for rissdannelse. Dette medfører dessuten økte kostnader for kunden.

**Unicon presenterer byggeløsninger og –materialer** i tiden. Unicon gulvbetong er én av våre funksjonsbetonger. UNI-Light, lys betong i tre nyanser. UNI-Surface sikrer attraktive og spennende betongoverflater. UNI-Energy bidrar til redusert energibehov og bedre totaløkonomi. UNI-Log sikrer logistikken i prosjektet. Unicon ser helheten – og leverer!

## **Unicon AS**

Professor Birkelandsvei 27 B  
1081 Oslo

Region Stor-Oslo, tlf. 02880

Region Øst, tlf. 03880

Region Sør, tlf. 04880

Region Midt-Vest, tlf. 07880

Region Midt-Vest, Bergen, tlf. 05880

Region Mobil, tlf. 91 55 06 35

[unicon.no](http://unicon.no)

