



SRA 848

- ønsker du et gulv med lite svinn?

Er du ute etter et gulv med lite svinn? Kanskje et gulv iht. gulvklassene i NB15 «Betonggulv - gulv på grunn, påstøp»

MasterLife SRA 848 er et tilsetningsstoff som reduserer både uttørkingssvinn og kjemisk svinn i betong allerede ved normal dosering på 1,5-2,0% av sementinnholdet

Teknisk informasjon

De preaksepterte løsningene i NB15 ift maksimale effektive vannmengde kan sees i tabellen under. I tillegg har vi lagt inn våre egne dokumenterte løsninger fra svinnforsøk med SRA 848.

Sementgruppe		Sementtype	Gulvklasse I og II		Gulvklasse III
			Ordinær betong	Min 1,5% SRA	Ordinær betong
Maksimale effektive vannmengde (l/m ³)					
Pre-aksepterte løsninger	I	Norcem ANL-FA	180	190	209
		Aalborg Hvit			
	II	Norcem STD-FA	160	175	202
Cemex Miljø					
	III	Norcem IND	140	158	193
Dokumenterte løsninger	III	Aalborg + min 1,5 % SRA 848		183	
	II	Norcem STD-FA + min 1,5 % SRA 848		183	

Egenskap

Reduserer overflatespenning i poreløsningen og forbedrer poresystemet i sementstein. MasterLife SRA 848 brukes til betong med spesifisert eller redusert svinnmål og betong med høye krav til tillatt rissvidde og holdbarhet.

Fordel

Med våre dokumenterte løsninger kan vi tilsette mer effektiv vannmengde, noe som bidrar til en mer lett-flytende betong. En betong som vil oppleves mer lik vår standard gulvbetong.

Utbytte

Med våre dokumenterte løsninger får du slette, fine gulv med minimalt med svinnsprekker og rissvidde. En forutsetning er selvfølgelig at utførelsen følger anbefalinger i fra NB15 «Betonggulv, gulv på grunn, påstøp»



unicon.no



unicon
CEMENTIR HOLDING