

Skjema til beregning av gulv på grunn

Prosjektet			
Prosjektnavn:			
Prosjektets størrelse:			m ²
Firma og navn:			
E-mail:			
Tlf. nummer:			

Gulvet			
Miljø	Innvendig ☐	Utvendig ☐	
Layout	Med fuger ☐	Fugefritt ☐	
	Maks. fugeavstand:	x	m x m
	Ønskes Dramix® CombiSlab beregningsforslag ☐		

Underlaget (minimum en verdi ønskes)						
1) Grunnverdi:	0.05			N/mm ³		
2) E-modul:				N/mm ²		
3) Individuelle lag:	h ₁		mm			N/mm ²
	h ₂		mm			N/mm ²
	h ₃		mm			N/mm ²
	h ₄		mm			N/mm ²
4) Alternativ beskrivelse av underlag:						

Beton			
Fasthetsklasse			
☐ B20	☐ B30	☐ B35	☐ B45
Bestandighetsklasse			
☐ M90	☐ M60	☐ M45	☐ M40
		☐ MF45	☐ MF40

Last fra reoler

	Reollast		kN/ben
	Avstand rygg mod rygg (z-z)		mm
	Reoldybde (x-x)		mm
	Reollengde (y-y)		mm
	Fotplate (a x b)		mm

Last fra gaffeltruck

	Maks. aksellast		kN/aksel
	Dekktrykk		N/mm ²
	Hjultype	☐ ☐	
	Hjulavstand (a)		mm
	Hjulavstand (b)		mm
	Dekktype	☐ Massive ☐ Luft ☐ Annet	

Last fra lastbil

	Maks. aksellast		kN/aksel
	Dekktrykk		N/mm ²
	Hjultype	☐ ☐	
	Hjulavstand (a)		mm
	Hjulavstand (b)		mm

Jevnt fordelt last

	Jevnt fordelt last		kN/m ²
--	--------------------	--	-------------------

Punktlast

	Punktlast		kN
	Kontaktflate		mm x mm

Linjelast

	Linjelast		kN/m
	Linjebredde		mm